

Technisches Datenblatt**de**

Handelsname:

FAXE Arbeitsplattenöl 0239

Typ:	Arbeitsplattenöl auf Basis von reinen Naturölen.
Verwendung:	Wird auf unbehandelte oder laugebehandelte Küchenplatten, Möbeln u.a. verwendet, wo man dem Holz mit FAXE Arbeitsplattenöl Natur eine schöne Anfeuerung gibt und mit FAXE Arbeitsplattenöl Weiss eine schöne weissgescheuerte Oberfläche.
Eigenschaften:	FAXE Arbeitsplattenöl ist entwickelt für eine leichte Behandlung und Pflege von Arbeitsplatten, Möbeln u.s.w. die wasserabweisend sind und eine aussergewöhnlichen Stärke haben.

Festkörper:	86 % Gewicht 83 % Volumen
--------------------	------------------------------

Vorbereitung:	1. Das Holz mit FAXE Intensivreiniger waschen. 2. Wenn das Holz getrocknet ist mit einem Schleifpapier Korn 180, schleifen.
----------------------	--

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
Ölsaugende Tücher	Unverdünnt	-

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Trocken	8 Stunden 20 °C	
Durchhärtung	5-7 Tag 20 °C	

Systembeschreibung:

Für weisspigmentierte Oberflächen wird FAXE Arbeitsplattenöl Weiss gewählt und für natürliche Farben FAXE Arbeitsplattenöl Natur.

1. Das Öl auftragen und 15 ziehen lassen. Danach gründlich mit einem Baumwolltuch abwischen bis kein Öl mehr vorhanden ist und 8 Stunden trocknen lassen.
2. Für ein perfektes Finish wird die Fläche mit einem 240 Korn Schleifpapier geschliffen, gefolgt von einer dünnen Schicht Öl.
3. Die Oberfläche mit einem trockenem Baumwolltuch polieren und 8 Stunden trocknen for Benutzung.

Lagerung:	Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.
------------------	---

Haltbarkeit:	24 Monate in geschlossenen Eimern.
---------------------	------------------------------------

Reinigung:	Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.
-------------------	-----------------------------------

Bemerkungen:	Schmutz und Feuchtigkeit auf den Arbeitaplatten die erste 5-7 Tage zu vermeiden.
---------------------	--

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

fabrik A/S**DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk