

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Stribemaling 0183

Type:	Maling på basis af hurtigtørrende specialalkyd.
Anvendelse:	Afstribning eller markering af asfaltbelægninger f.eks. parkeringspladser. Påføringen skal foregå maskinelt.
Egenskaber:	Meget hurtigtørrende maling med god dækkeevne og holdbarhed.
Tørstof:	76 % vægt 50 % volumen
Forbehandling:	Undergrunden skal være ren og støvfri.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Airless	Ufortyndet	
Ved evt. fortynding kan Specialfortynder 0600 - 00115 anvendes.		

Tørring:

Berøringstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:	
	10 min. 20 °C	-	
Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 300 µm	Tørfilm: 150 µm	
Rækkeevne:	Teoretisk: 3 m ² /ltr.		
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.		
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.		
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.		
Bemærkninger:	Stribemaling 0183 findes også i en udgave til påføring med pensel under nummer 0183 01180 Hvid og 0183 01181 gul.		

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 EsbjergTLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk