

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

FAXE HS Industri Olie 0185

Type:	High Solid Gulvolie på basis af vegetabiliske olier.
Anvendelse:	Oliering af trægulve. Kan anvendes til alle træsorter.
Egenskaber:	Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade. Samtidig bibeholdes den naturlige glød og farve.

Tørstof: 87 % vægt 86 % volumen

Forbehandling: Træet skal være slebet, rent og tørt.
Herefter kan der evt. foretages en ludbehandling med Faxe Special Lud, serie 0288.
Faxe Special Lud stopper træets gulningsproces.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	30-40 sek. DIN-cup 4 mm	Mineralsk terpentin

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Håndteringstør	1 time 20 °C	12-15 gram / m ²
Forcørtørring	20 min. 50 °C	12-15 gram / m ²
Kan slibes efter	3 døgn 20 °C	12-15 gram / m ²

Systembeskrivelse:

Evt. 1x Faxe Industri Lud
Evt. 1x børstning
1x 12 gram FAXE HS Industri Olie
Padding 1-2 gange hvid eller rød pad
Børstning
Tørring
1x 8 gram FAXE HS Industri Olie
Padding 1-2 gange hvid eller rød pad
Børstning
Tørring

Rækkeevne: Teoretisk: 57 m²/litr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Påføringsmaskiner kan rengøres med Faxe Maskinrens.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: Faxe HS Industri Olie giver en vis afvisende effekt overfor spild af f.eks. kaffe og rødvin.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk