

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Lyslak 0218

Type:	Maling på basis af acrylharpiks.
Anvendelse:	Dekorativ overfladebehandling af lys.
Egenskaber:	Hurtig tørrende maling med dekorativt udseende.
Tørstof:	31 % vægt 24 % volumen

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Sprøjtning	10-16 sec. DIN-cup 4 mm**	0600-98249
Dypning	10-16 sec. DIN-cup 4 mm**	0600-81035

** Anbefalet viskositet står nærmere angivet på etiketten på produktet.

Ved temperaturer > 20°C anvendes fortynder 0600-98249.

Ved temperaturer < 20°C anvendes fortynder 0600-81035.

PRODUKTET RØRES GRUNDIGT FØR OG UNDER BRUG!

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	4 min. 20 °C	-

Lagring:	Ved temperaturer over 5° C.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Malerværktøj kan rengøres med Acetone til lyslak 0600-81035.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk