

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE H2O Terrassenöl 0586

Typ:	Wasserverdünnbare Holzöle auf Leinöl, natürliche Öle und Wirkstoffe basiert.
Verwendung:	Behandlung und Renovierung von sauberen Holzterrassen und Gartenmöbeln aus Holz. Dieses Produkt wurde entwickelt um es draussen zu benutzen.
Eigenschaften:	Schützt vor Witterung und gibt dem Holz eine wasserabweisende Oberfläche, während der natürliche Anfeuerung und Farbe beibehalten wird.
Festkörper:	23 % Gewicht 23 % Volumen
Vorbehandlung:	Das Holz wird von Schmutz und Belege mit FAXE Terrassenreiniger gereinigt.

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
Pinself	Unverdünnt	-
Dieses Produkt wird gründlich umgerührt vor und während des Einsatzes. Bei Verwendung mehrerer Eimer for Gebrauch mischen.		

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Griffest	1 Stunde 20 °C	

Systembeschreibung:

1. Reinigen mit FAXE Terrassenreiniger. Dieses Produkt wird gespritzt oder mit einer Bürste oder Pinsel auf eine trockene Oberfläche aufgetragen. Nach einigen Tagen wird die Beschichtung mit einer steifen Bürste oder Besen entfernt. Danach mit Wasser abspülen und anschließender Trocknung.
2. Auftragen von FAXE H2O Terrassenöl
3. Stark absorbierendes Holz kan mehrere Mal behandelt werden.

Ergiebigkeit:	Theoretisch: 12 m ² /ltr.
Lagerung:	Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.
Haltbarkeit:	24 Monate in geschlossenen Eimern.
Reinigung:	Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk