

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Gartenmöbelöl 0279

Typ: FAXE Gartenmöbelöl auf Basis von Pflanzenöl, aktiven Stoffen und lichtbeständige Pigmente.**Verwendung:** FAXE Gartenmöbelöl wird für die Behandlung und Renovierung von Gartenmöbeln aus Holz verwendet.**Eigenschaften:** FAXE Gartenmöbelöl schützt das Holz vor Witterungseinflüssen. Die Pigmente unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und verhindern das vorzeitige Ausbleichen. Struktur und Zeichnung des Holzes bleiben dabei erhalten. FAXE Gartenmöbelöl verfügt über einen wirksamen UV-Schutz.**Festkörper:** 57 % Gewicht 48 % Volumen**Vorbehandlung:** Holzmöbeln mit FAXE Aussenholzreiniger säubern und danach trocknen lassen.
Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Hitze arbeiten.
Verarbeitungstemperatur min. 15°C.**Auftragsmethoden:**

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
Pinzel	Unverdünnt	-
Ölsaugende Tücher	Unverdünnt	-
Handschrubber	Unverdünnt	-

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Griffest	24 Stunden 20 °C	

Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Systembeschreibung:

- * Den Gebinde Inhalt vor und während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen, um ein gleichmäßiges Aussehen zu erreichen.
- * Das Öl gleichmäßig aufstreichen und Ca. 15 Minuten einziehen lassen. Stark saugendes Holz, mehrfach ölen.
- * Öl mit einem Handschrubber in Faserrichtung des Holzes einreiben.
- * Eventuell überflüssiges Öl mit Tüchern abnehmen

Ergiebigkeit: Theoretisch: 10 m²/Ltr.**Lagerung:** Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.**Haltbarkeit:** 24 Monate in geschlossenen Eimern.**Auftragstemperatur:** Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Hitze arbeiten.
Verarbeitungstemperatur Min. 15°C.**Reinigung:** Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.**Bemerkungen:****Nachbehandlung:**

1-2 mal im Jahr wird die Oberfläche mit FAXE Außenholzreiniger gesäubert. Bei Bedarf kann im Anschluss eine Auffrischung der Oberfläche mit FAXE Gartenmöbelöl erfolgen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkten und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk