

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Terrassenöl 0268

Typ:	Holzöl enthält Pflanzenöle, lichtechte Pigmente und aktive Stoffe.		
Verwendung:	Behandlung und Renovierung von sauberen Holzterrassen und Gartenmöbeln aus Holz.		
Eigenschaften:	Schützt vor Witterung und gibt dem Holz eine wasserabweisende Oberfläche, während der natürlichen Anfeuerung und Farbe beibehalten wird.		
Festkörper:	41 % Gewicht	38 % Volumen	
Vorbehandlung:	Das Holz wird von Schmutz und Belege mit FAXE Terrassenreiniger gereinigt.		
Auftragsmethoden:			
Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:	
Pinzel	Unverdünnt	-	
Gebinde for und unter Gebrauch gründlich rühren. Wenn mehrere Gebinde vorhanden sind, werden diese for Gebrauch untereinander gemischt. Nach 15 Minuten Trocknung solle das überflüssige Öl abgetrocknet werden. Stark saugendes Holz solle mehrere Male behandelt werden.			
Trocknung:			
	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:	
Ausgehärtet	36 Stunden 20 °C		
Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen			
Ergiebigkeit:	Theoretisch:	10 m²/ltr.	
Haltbarkeit:	12 Monate in geschlossenen Eimern.		
Reinigung:	Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.		
Bemerkungen:			
Ölbehandlung muss bei trockenem Wetter gemacht werden und nicht in praller Sonne. Die Temperatur sollte zwieschen 15 und 25°C sein.			
Nachbehandlung:			
1–2-mal im Jahr wird die Oberfläche mit FAXE Terrassenreiniger gesäubert, um Beläge zu entfernen und das Holz auch bei Feuchtigkeit rutschhemmend zu erhalten. Bei Bedarf kann im Anschluss eine Auffrischung der Oberfläche mit FAXE Terrassenöl erfolgen.			
Enthält härdende Öle. Risiko for Selbstentzündung. Abfall, benbrauchte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.			

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkten und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk