

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

FAXE High Solid Mikro Olie 0178

Type: High Solid Gulvolie på basis af solsikkeolie og forædlet voks.
Anvendelse: Oliering af trægulve. Kan anvendes til alle træsorter.
Egenskaber: Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade. Samtidig bibeholdes den naturlige glød og farve.

Tørstof: 95 % vægt 94 % volumen

Forbehandling: Træet skal være slebet, rent og tørt.
Herefter kan der evt. foretages en ludbehandling med Faxe Special Lud, serie 0288.
Faxe Special Lud stopper træets gulningsproces.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	30-40 sek. DIN-cup 4 mm	Mineralsk terpentint

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Håndteringstør	1 time 20 °C	12-15 gram / m ²
Forcørtørring	20 min. 50 °C	12-15 gram / m ²
Kemikalieresistent efter	7 døgn 20 °C	12-15 gram / m ²

Systembeskrivelse:

Evt. 1x Faxe Special Lud
Evt. 1x slibning
1x Faxe High Solid Mikro Olie
Herefter kan der efterbehandles med
Faxe Oliepleje

Rækkeevne: Teoretisk: 64 m²/litr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Påføringsmaskiner kan rengøres med Faxe Maskinrens.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: Faxe High Solid Mikro Olie giver en vis afvisende effekt overfor spild af f.eks. kaffe og rødvin.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk