

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**Spejllak 0216**

<b>Type:</b>	Maling på basis af acrylharpiks
<b>Anvendelse:</b>	Beskyttelse af acrylspejles bagbeklædning.
<b>Egenskaber:</b>	God vedhæftning til plast og aluminium.
<b>Tørstof:</b>	47 % vægt      28 % volumen

**Påføring:**

<b>Metode</b>	<b>Anbefalet viskositet</b>	<b>Fortyndere</b>
Luftforstøvning	25-30 sek. DIN-cup 4 mm	0600-86036

**Tørring:**

	<b>Tørretid:</b>	<b>Lagtykkelse - tør film:</b>
Støvtør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	1 time 20 °C	20 - 30 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 100 µm      Tørfilm: 30 µm**Rækkeevne:** Teoretisk: 9 m<sup>2</sup>/ltr.**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00      e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)