

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**FAXE Plejepasta 0271**

<b>Type:</b>	Plejepasta på basis af forædlede olier.
<b>Anvendelse:</b>	FAXE Plejepasta anvendes som pleje af olierede eller olie/voksbehandlede træoverflader.
<b>Egenskaber:</b>	Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade. Samtidig bibeholdes den naturlige glød og farve.
<b>Forbehandling:</b>	Træet rengøres med FAXE Trærens.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Polerpad	Ufortyndet	

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	1 døgn 20 °C	-
Gennemtør	2 døgn 20 °C	-

**Systembeskrivelse:**

1. Plejepasta påføres med en pad direkte fra tuben.
2. Overskydende Plejepasta poleres væk med olieabsorberende klude eller filtpad.

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 150 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Værktøj rengøres i Mineralsk Terpentin.
<b>Bemærkninger:</b>	Undgå fugt og afvaskning med vand de første 2 dage efter behandlingen.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)