

## Technisches Datenblatt

**de****Handelsname:**

### FAXE Holzbodenseife 0290

<b>Typ:</b>	FAXE Holzbodenseife wird aus hellen, reinen pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt. FAXE Holzbodenseife Weiss enthält weisse Pigmente.
<b>Verwendung:</b>	<p>FAXE Holzbodenseife Weiss ist speziell zur Nachbehandlung und Instandhaltung von gelaugtem Holz von Fussböden, Möbel,Arbeitsplatten u.a.berechnet, wo man das beehrte weissgescheuerte Patina Aussehen erwünscht. FAXE Holzbodenseife Weiss ist auch für altes, gelaugtes oder unbehandeltes Holz geeinigt, wo eine Auffrischung nötig ist. Gelaugtes Holz wird mit einer fetten Lösung von FAXE Holzbodenseife Weiss und Wasser gesättigt.</p> <p>FAXE Holzbodenseife Natur ist speziell zur Nachbehandlung und Instandhaltung von gelaugtem Holz von Fussböden, Möbel, Arbeitsplatten u.a. entwickelt, ist aber auch für unbehandeltes Holz,Fliesen , Kork u.a geeignet. Gelaugtes Holz wird mit einer fetten Lösung von FAXE Holzbodenseife Natur und Wasser gesättigt.</p>
<b>Eigenschaften:</b>	Dieses Produkt ist speziell entwickelt für eine schnelle Sättigung des Holzes und einen guten Schutz gegen Kaffe, Rotwein u.a. FAXE Holzbodenseife Natur gibt den Holz eine helle glühende Oberfläche und FAXE Holzbodenseife Weiss gibt dem Holz eine helle weissgescheuerte Oberfläche. Beide sind Seidenmatt, leicht Instand zu halten und sehen ganz natürlich aus.

<b>Vorbehandlung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Gebinde for Gebrauch schütteln.</li><li>* 1 Liter FAXE Holzbodenseife mit 5-10 Liter Wasser verdünnen.</li><li>* Mit einem Mopp oder Bodentuch in Faserrichtung des Holzes,mit der Seifenlösung waschen.</li><li>* Mit ausgewrungenem Mopp oder Bodentuch nachtrocknen.</li><li>* Um einen guten Schutz zu erhalten, wird for Benutzung, die Behandlung wiederholt.</li></ul> <p>Industrielle Seifenbehandlung von Holzoberflächen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* 10-15 gr. Seife in eine 10-20% Lösung mit einer Moosgummiwalze hinzufügen.</li><li>* Die Seife mit einer Tellerbürste verteilen und einarbeiten.(Alternative ist ein beiger oder roter Pad).</li><li>* Wenn der Rest des Wassers verdampft ist, werden die angequellten Holzfasern mit Fladder Entgratsystem entfernt.</li><li>* Die Behandlung wird 3 mal mehr wiederholt.</li></ul> <p>(Wenn die Gerbsäure vom Holz mit der Lösung reagiert, reduziert man den Indhalt der Seife in der Lösung).</p>
-----------------------	--

**Systembeschreibung:**

Instandhaltung/Reinigung:

Die tägliche Reinigung des Holzes das mit FAXE Holzbodenseife behandelt ist, mus snur staugesaugt werden.Wenn eine Reinigung nötig ist wird das Holz mit FAXE Holzbodenseife, wie oben beschriben , gewaschen. 1 Liter Seife wird in 10-20 Liter Wasser verdünnt.

<b>Lagerung:</b>	Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.
<b>Haltbarkeit:</b>	60 Monate in geschlossenen Eimern.
<b>Farbtönen:</b>	Natur und weiss

<b>Bemerkungen:</b>	Sehr verschmutztes Holz oder hartneckige Flecken werden zuerst mit FAXE Holzreiniger, verdünnt mit warmem Wasser1:40, gewaschen . Danach muss das Holz 1-2 Stunden trocknen und mit FAXE Holzbodenseife gesättigt werden.
---------------------	--

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**