

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### FAXE Bivoks Flydende 0281 07310

<b>Type:</b>	Flydende voks på basis af bivoks og paraffinolie.
<b>Anvendelse:</b>	Velegnet til alt indendørs træ som skal voksbehandles. Grundbehandling og pleje af møbler, døre, m.v.
<b>Egenskaber:</b>	Gør træet smudsafvisende og modvirker udtørring af træet. Giver træet en smuk, antikgylden farvetone.
<b>Tørstof:</b>	100 % vægt      100 % volumen

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Fnugfri klud	Ufortyndet	

#### Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:  
Påføres træ med en klud.

Vedligeholdelse:

Til rengøring/vedligeholdelse anvendes FAXE Oliepleje. Efter behov anbefales en ny behandling med FAXE BIVOKS 1-2 gange pr. år. Rengør først med FAXE Trærens.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 25 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Tørt og frostfrit.

**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)