

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Antisilicone 0970 07037

Type:	Additiv på basis af silicone.
Anvendelse:	Tilsætning til maling og lak, når der forekommer siliconekratere i lakeringen. BRUGSANVISNING: Hvis der optræder siliconekratere under påføringen tilsættes malingen 2 eller max. 5 % Antisilicone. Der røres grundigt inden videre påføring.
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Bemærkninger:	Tilsætningen af Antisilicone skal altid foretages udenfor kabinen, for at undgå silicone- "smitte" i kabinen. Klude og andet der er "besmittet" med Antisilicone skal straks kasseres og kastes i affaldsbeholderen. Hvis et foregående lag er tilsat Antisilicone , skal alle efterfølgende lag tilsættes mindst samme kvantum.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFapaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk