

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**FAXE 2K Olie 0227**

**Type:** Unik to-komponent olie på basis af vegetabiliske olier. Olien har et højt indhold af voks og er formuleret uden opløsningsmidler.

**Anvendelse:** Til ubehandlede eller ludbehandlede massive træ- og parketgulve. Også særdeles velegnet til brug på møbler, bordplader m.m.

**Egenskaber:** Træet bliver smudsafvisende og slidstærkt. FAXE 2K Olie er derudover særligt modstandsdygtig overfor spild af vand, kaffe, rødvin m.m. og tåler aftørring med gængse rengøringsmidler.

**Tørstof:** 100 % vægt 100 % volumen

**Forbehandling:** Rengør først grundigt med FAXE Trærens og lunkent vand (1:40). Træet skal være helt tørt. Tørretid 4-8 timer v. 20°C.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Polermaskine	Ufortyndet	-
Spartel	Ufortyndet	-
Hvid Gummiskraber	Ufortyndet	-

**2-Komp. Produkter:**

Hælder	Blandingsforhold (volumen)	Potlife
0610-21038	4 : 1	4 timer 20 °C

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Kan belastes skånsomt	8 timer 20 °C	-
Gennemhærdet	3 døgn 20 °C	-

**Systembeskrivelse:**

- \* Dunken med FAXE 2K Olie Part A omrøres.
- \* I en blandespand mixes FAXE 2K Olie Part A med Part B i forholdet 4:1 (volumen). Blandingen skal omrøres i minimum 3 minutter.
- \* Med flad spartel, olieskraber eller polerpad fordeles olien ud på gulvet.
- \* Overfladen poleres med rene klude for at fjerne overskydende olie.
- \* Gulvet kan tages i brug efter ca. 8 timer v. 20 °C. Bemærk at tørretiden forlænges ved lavere temperaturer!
- \* Efterbehandling:  
Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE 2K Olie, er blot støvsugning. Når træet tager imod snavs, er det nemt at rengøre med FAXE Gulvsæbe, der giver træet glansfuld dybde. Ønskes en opfriskning af gulvet efter slitage, skal det først rengøres med FAXE Trærens og derefter poleres med FAXE 2K olie.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 45 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Tørt og frostfrit.

**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med lugtfri petroleum eller mineralsk terpentin.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**