

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Terrassenöl 0268

Typ:	Holzöl enthält Pflanzenöle, lichtechte Pigmente und aktive Stoffe.
Verwendung:	Behandlung und Renovierung von sauberen Holzterrassen und Gartenmöbeln aus Holz.
Eigenschaften:	Schützt vor Witterung und gibt dem Holz eine wasserabweisende Oberfläche, während der natürliche Anfeuerung und Farbe beibehalten wird.
Festkörper:	41 % Gewicht 38 % Volumen
Vorbehandlung:	Das Holz wird von Schmutz und Belege mit FAXE Terrassenreiniger gereinigt.

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:

Pinsel

Empfohlene Viskosität:

Unverdünnt

Verdüner:

-

Gebinde für und unter Gebrauch gründlich rühren. Wenn mehrere Gebinde vorhanden sind werden diese für Gebrauch untereinander gemischt. Nach 15 Minuten Trocknung sollte das überflüssige Öl abgetrocknet werden. Stark saugendes Holz sollte mehrere Male behandelt werden.

Trocknung:

Ausgehärtet	Trockenzeit: 36 Stunden 20 °C	Schichtdicke - Trocken Film:
-------------	---	-------------------------------------

Ergiebigkeit: Theoretisch: 10 m²/ltr.**Haltbarkeit:** 12 Monate in geschlossenen Eimern.**Reinigung:** Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.

Markierung für das Produkt: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Zahl der EU-Richtlinie: 2004/42/

Zahl der Beilage in der Richtlinie: IIA

Unterkategorie der das Produkt gehört: (X)

EU-Grenze für VOC Inhalt in g/l Jahr 2010: (YY)

Der maximale Inhalt an VOC in einem konkreten Produkt in g/l: ZZZ Für Informationen um den Inhalt von VOC im Produkt, siehe Markierung auf dem Etikett.

Bemerkungen: Ölbehandlung muss bei trockenem Wetter gemacht werden und nicht in praller Sonne. Die Temperatur sollte zwischen 15 und 25°C sein. Enthält härdende Öle. Risiko für Selbstentzündung. Abfall, benutzte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkten und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFapaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk