

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Universallauge 0287

Typ:	Universallauge auf Basis von Titandioxid, Pflanzenöl, Naturwachs und Natriumhydroxid.
Verwendung:	Faxe Universallauge ist für alle, vorzugsweise hellen Holzarten einsetzbar, aber der Farbton ist von der Holzart abhängig.
Eigenschaften:	Faxe Universallauge gibt unbehandeltem Holz eine helle, gleichmässige, weissgescheuerte Oberfläche mit sichtbarer Holzstruktur.
Festkörper:	8 % Gewicht 8 % Volumen
Vorbehandlung:	Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit FAXE Intensivreiniger entfernen. 1. Das Produkt wird vor und unter der Benutzung geschüttelt oder gerührt. 2. Die Lauge mit Pinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmässig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
Pinsel	10 Sek. DIN-cup 4 mm	Wasser
Fellwischer	10 Sek. DIN-cup 4 mm	Wasser

OBS! Beim auftragen mit einer Walze wird Faxe Universallauge Thix mit einer höheren Viskosität, verwendet.

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Griffest	5 Stunden 20 °C	20 - 25 gram / m ²
Forciertes trocken	5 Min. 40 °C	20 - 25 gram / m ²

Systembeschreibung:

1x Faxe Universallauge
Nachbehandlung mit einem von folgenden Produkte:
Fussböden: Faxe Holzbodenöl, Faxe Prestigeöl oder FAXE GOlak
Arbeitstische, Küchentische oder Möbeln: Faxe Arbeitsplattenöl
Wenig verkehrende Bereiche: Faxe Holzbodenseife um eine natürliche Oberfläche zu erreichen.

Reinigung: Staub und Schmutz werden mit einem Besen oder Staubsauger entfernt. Zur Reinigung empfehlen wir FAXE Aktivpflege oder FAXE Holzbodenseife. Zur Renovierung die Oberfläche mit Faxe Intensivreiniger reinigen und mit FAXE Pflegeöl PLUS oder FAXE Holzbodenseife abschließen.

Ergiebigkeit:	Theoretisch: 10 m ² /litr.
Lagerung:	Aufbewahrung min. 5°C.
Haltbarkeit:	12 Monate in geschlossenen Eimern.
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk