



## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### FAXE Prestigeolie PLUS 0258

<b>Type:</b>	FAXE Prestigeolie PLUS er en eksklusiv og effektiv olie med et højt indhold af forædlede planteolier.
<b>Anvendelse:</b>	På alt ubehandlet og ludbehandlet massivt træ og parket i boligområder, hvor man ønsker at tilføre træet en dyb, gylden lød, som er yderst holdbar, og hvor den naturlige struktur bevares og fremhæves.
<b>Egenskaber:</b>	Træet bliver smudsafvisende og slidstærkt. Det kan påføres manuelt på små områder eller maskinelt på store områder.

<b>Tørstof:</b>	99,5 % vægt	99,4 % volumen
-----------------	-------------	----------------

**Forbehandling:**

Manuel påføring:

1. Rengør først grundigt med FAXE Trærens og varmt vand. Herefter skal træet tørre helt. Tørretid ca. 5 timer v/20°C.
2. Ryst dunken grundigt før og under brug.
3. Rul olien jævnt på. Den skal trække ind i 10-15 minutter og ligge vådt skinnende på træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
4. Fjern overskydende olie med olieskraber og brug den sammen med frisk olie på det næste område.
5. Bearbejd den afskrabede overflade med skuresvamp for at komprimere og glatte den, og tør derefter eventuelle olie-rester af med en sugende klud.
6. For en perfekt finish skal området poleres dagen efter med en polerpad og lidt olie (5-10 ml/m<sup>2</sup>).
7. Efter nogle timer kan gangarealer beskyttes med klude eller bølgepap og betrædes. Gulvet skal beskyttes mod vand, indtil olien er hærdet.

Maskinel påføring:

1. Følg pkt. 1-2 ovenfor.
2. Fordel olien på ca. 10 m<sup>2</sup> i et tyndt lag og arbejd den ned i træet med en hvid skive under polermaskinen
3. Lad olien ligge og trække i 5-15 min., mens næste etape olieres.
4. Når olien er trængt ned, poleres gulvet med en tør gulvklud under den hvide skive.
5. Gentag poleringen med tørre gulvklude, til overfladen er tør og har en god finish.

**Tørring:**

	<b>Tørretid:</b>	<b>Lagtykkelse - tør film:</b>
Brugstør	12 timer 20 °C	-
Gennemhærdet	7 døgn 20 °C	-

**Systembeskrivelse:**

Vedligeholdelse/Rengøring:

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE Prestigeolie PLUS, er blot støvsugning. Når træet tager imod snavs, er det nemt at rengøre med FAXE Gulvsæbe, der giver træet en silkeamat overflade, eller FAXE Oliepleje som giver træet glansfuld dybde.

Ønskes en lettere opfriskende oliering anvendes FAXE Plejeolie, mens ved kraftig slidage renses med FAXE Trærens og renoveres med FAXE Prestigeolie PLUS.

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk:	18 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Lagring:</b>	Opbevares v/min. 5°C.	
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.	
<b>Rengøring:</b>	Værktøj rengøres i Mineralsk Terpentin.	

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)