



Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Prestigeöl PLUS 0258

Typ:	FAXE Prestigeöl PLUS ist ein exklusives und effektives Öl mit einem hohen Gehalt an veredelten Pflanzenölen.	
Verwendung:	Auf alle unbehandelte und laugebehandelte Massivholz und Parkett in Wohnbereich, wo man dem Holz eintiefen, goldenen Glanz hinzufügt die sehr haltbar ist und die natürliche Struktur des Holzes bewahrt wird.	
Eigenschaften:	Exklusive Ölung von unbehandeltem und laugebehandeltem Holz. Das Öl vereinigt die Schönheit des Holzes mit der aussergewöhnlichen Stärke. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.	
Festkörper:	99,5 % Gewicht 99,4 % Volumen	
Vorbehandlung:	<p>Manuelles Auftragen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zuerst gründlich mit FAXE Intensivreiniger und warmes Wasser reinigen. Danach muss das Holz 5 Stunden bei 20 gr.C gut trocknen.2. Gebinde for und unter Gebrauch gründlich schütteln.3. Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.4. Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.5. Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch Öreste trocken abreiben.6. Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m²).7. Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden. <p>Machinelles Auftragen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Punkt 1-2 zu folgen2. Das Öl in einer dünnen Schicht auf ungefähr 10 m² verteilen und in das Holz, mit einem weissen Pad unter der Poliermaschine, einarbeiten.3. Lassen Sie das Öl 5-15 Minuten liegen und ziehen, während die nächste Fläche mit Öl aufgetragen wird.4. Wenn das Öl eingezogen ist, wird der Fussboden, mit einem Bodentuch unter dem weissen Pad, poliert.5. Die Polierung wird mit einem trocknen saugendem Bodentuch wiederholt bis die Oberfläche getrocknet ist und ein perfektes Finish entsteht.	
Trocknung:	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Trocken	12 Stunden 20 °C	
Durchhärtung	7 Tagen 20 °C	
Systembeschreibung:	Indstandhaltung/Reinigung: Die tägliche Reinigung des Holzes das mit FAXE Prestigeöl PLUS behandelt ist, muss nur staubgesaugt werden. Wenn eine Reinigung nötig ist wird das Holz mit FAXE Holzbodenseife gewaschen, die dem Holz eine seidenmatte Oberfläche gibt oder Mit FAXE Aktivpflege die dem Holz eine glanzvolle Tiefe gibt. Wünscht man eine Auffrischung mit Öl kann FAXE Pflegeöl benutzt werden, und bei einer kräftigen Abnutzung wird mit FAXE Intensivreiniger gereinigt und danach mit FAXE Prestigeöl PLUS renoviert.	
Ergiebigkeit:	Theoretisch: 18 m ² /litr.	
Lagerung:	Aufbewahrung min. 5°C.	

Haltbarkeit: 24 Monate in geschlossenen Eimern.

Reinigung: Werkzeuge mit Lackbenzin reinigen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk