

## Technisches Datenblatt

de

**Handelsname:**

### FAXE Terrassenreiniger 0580 99300

<b>Typ:</b>	Wasserbasiertes, Konzentriertes Reinigungsmittel.
<b>Verwendung:</b>	Tiefreinigung von Holzterrassen und Reinigung von Fliesenbelägen. FAXE Terrasserens Konc. eignet sich zur Reinigung von Terrassenbeläge aus unbehandeltem oder geöltem Holz, Stein oder Kompositmaterialien.
<b>Eigenschaften:</b>	FAXE Terrassenreiniger Konc. entfernt Schmutz und Beschichtungen. Bei benutzung eines Schrubbers mit starren Bürsten ist die Reinigung sehr schnell und effizient, auch bei profilierten Oberflächen.

**Auftragsmethoden:**

<b>Auftragsmethode:</b>	<b>Empfohlene Viskosität:</b>	<b>Verdüner:</b>
Bürste	-	Wasser
Schrubber	-	Wasser

- Die Temperatur muss über 10° liegen.
- Die Terrasse nass machen.
- Die Oberfläche wird mit FAXE Terrassenreiniger Konc. geschrubbt, verdünnt mit Wasser .1Teil Terrassenreiniger mit 5 Teile Wasser.
- Spülen Sie Schmutz und Beläge mit viel Wasser ab.
- Lassen Sie die Terrasse trocken.

Es wird immer empfohlen, einen kleineren Test auf Oberfläche, Haftung und Farbton durchzuführen.

**Systembeschreibung:****NACHBEHANDLUNG:****Fliesenbelägen:**

Als nachbehandlung könnte man FAXE Fliesenimprägnierung verwende. FAXE Fliesenimprägnierung verlängert die Wirkung der Behandlung.

**Holzterrassen:**

Die Endbehandlung erfolgt mit FAXE Terrassenöl. Für voll bewittertes oder ausgebleichtes Holz empfehlen wir zur Auffrischung FAXE Terrassenöl in entsprechender Holzfarbe.

<b>Lagerung:</b>	Aufbewahrung min. 10°C.
<b>Haltbarkeit:</b>	12 Monate in geschlossenen Eimern.
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge mit Wasser reinigen.

**Bemerkungen:** FAXE Terrassenreiniger Konc. schädigt angrenzende Bepflanzungen nicht.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)