

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**FAXE Løvtræslud 0284****Type:** Lud til behandling af løvtræsoverflader som f.eks. bøg, eg og ask .**Egenskaber:** Løvtræslud giver træet et lyst, bleget udseende. Samtidig bibeholdes træets struktur.**Forbehandling:** Træet skal være fint slebet, rent og tørt.  
Herefter påføres Løvtræslud med metalfri pensel i træets åreretning. Evt. overlapninger fjernes straks.**Påføring:****Metode**

Ludpensel

**Anbefalet viskositet**

-

**Fortyndere**

-

**Systembeskrivelse:**

1. Løvtræslud
2. Efterbehandling med et af følgende produkter:
  - A. Faxe Træolie eller Prestigeolie
  - B. Faxe Gulvsæbe

Efterbehandling: Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærens og efterbehandles med FAXE Plejeolie eller FAXE Gulvsæbe.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 10 m<sup>2</sup>/litr.**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg****TLF. +45 75 12 86 00****e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)****[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**