

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

Faxe Stenpolish**Type:** Acrylbaseret imprægneringsmiddel.**Anvendelse:** Kan anvendes på de fleste hårde gulvbelægninger, hvor der ønskes en glansfuld overfladebeskyttelse, f.eks. på uglaserede keramiske klinker, fliser, upoleret marmor, skifer og natursten. Til porefyldning af sugende porøse klinker inden fugning for at lette afrensningen af cementslør efter fugearbejdet. Polishen kan fjernes igen med FAXE Stenrens.**Egenskaber:** Fremhæver farve og struktur og efterlader en slidstærk overflade.**Tørstof:** 17 % vægt 17 % volumen**Forbehandling:** Overfladen rengøres med FAXE Stenrens.**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Svamp	Ufortyndet	-
Fugtig klud	Ufortyndet	-

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	1 time 20 °C	

Systembeskrivelse:

Produktet omrystes inden brug.

Grundbehandling: Den rene og tørre overflade påføres 1 - 3 lag koncentreret FAXE Stenpolish med en fugtig klud eller svamp i parallelle baner. Overfladen skal tørre mellem behandlingerne. Tynde lag giver det bedste resultat.

Vask/pleje: Behandlede overflader kan rengøres/vedligeholdes med FAXE Stenpleje.

Rengøring: Polishen kan fjernes igen med FAXE Stenrens.

Rækkeevne: Teoretisk: 100 m²/litr.**Lagring:** Tørt og frostfrit.**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Værktøj renses med vand.**Bemærkninger:** Er IKKE velegnet udendørs.
Bemærk! i vådzone, kan overfladen blive glat.
OBS: Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk