

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

Faxe Gulv H2olie 0264

Type:	Vandfortyndbar olie, der er baseret på linolie.
Anvendelse:	Oliering af trægulve. Kan anvendes til alle træsorter.
Egenskaber:	Giver gulvet en smudsafvisende overflade
Forbehandling:	Snavsede træflader renses først grundigt med FAXE Trærens.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Moppe, klud eller lignende	Ufortyndet	-

Systembeskrivelse:

1. Ryst dunken.
2. Fordel et jævnt lag olie, så overfladen er blank og våd.
3. Overskydende olie skrabes væk.
4. Gulvet poleres

Efterbehandling: Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærens og efterbehandles med FAXE Gulv H2Olie 0264.

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /ltr.
Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00****e-mail: info@efapaint.dk****www.efapaint.dk**