



Produktnavn: FAXE Stenolie 0232

Revisionsdato: 21.03.2024. erstatter: 30.08.2021

Side 1/2

Versionsnr: 3

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Stenolie 0232

Type:	Stenolie på basis af forædlede planteolier og isoparaffin.		
Anvendelse:	FAXE Stenolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede stenoverflader med åbne strukturer. Olien kan bruges både inden- og udendørs.		
Egenskaber:	Olien giver stenoverfladen en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Stenolien fremhæver den naturlige farve og struktur i overfladen.		
Tørstof:	46 % vægt	38 % volumen	
Forbehandling:	Overfladen skal være helt tør og frit for snavs og fedt før påføring af FAXE Stenolie. Indendørs afrenses med FAXE Trærens og udendørs med FAXE Trærenser Udendørs.		

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Fnugfri klud	Ufortyndet	
Pensel	Ufortyndet	
Rulle	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	6 timer 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:

- Dunken rystes grundigt før og under brug. Fordel en passende mængde af olie i et jævnt og tyndt lag med en malerrulle, pensel eller klud. Fortsæt behandlingen indtil overfladen virker mættet og fremtræder ensartet.
- Lad olien suge ca. 5-10 minutter. Påfør derefter mere olie, hvis der opstår tørre områder.
- Tør den behandlede overflade af med en tør, fnugfri klud. Husk at overfladen ikke må virke fugtig, og der må ikke være overskydende olie tilbage på overfladen.
- Efter 6 timer er overfladen klar til brug.
- Ønskes der en blank og ekstra slidstærk overflade, kan den finpoleres med en mindre mængde olie. Olien poleres omhyggeligt ind i overfladen med en hvid skrubbe.

Vedligeholdelse/Rengøring:

Vedligeholdelse af overfladen kan foretages med FAXE Stenolie efter behov.

Rækkeevne:	Teoretisk: 20 m ² /litr.
Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Værktøj rengøres i Mineralisk Terpentin.

Bemærkninger: Oliebehandlingen må kun udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk