

**TEKNISK DATABLAD****da****Produkt navn:****FAXE Oliepleje 0280 07300-07301**

Type: Faxe Oliepleje er et vandbaseret rengørings- og plejemiddel til olierede overflader. Faxe Oliepleje indeholder milde, vaskeaktive stoffer og plejende voks.

Anvendelse: FAXE Oliepleje er specielt udviklet til olierede trægulve.

Egenskaber: FAXE Oliepleje giver en silkemat, smuds- og vandafvisende overflade.

Tørstof: 17 % vægt 17 % volumen

Forbehandling: Støv og løst snavs fjernes med støvsugeren. Er træet meget snavset, vaskes først med FAXE Trærens. Skulle olieoverfladen være beskadiget, olieres denne først. Nyolierede overflader må tidligst behandles med Faxe Oliepleje efter 7 dage.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
-	-	-
Lammeuldssvaber for koncentreret påføring. Rengøring: Moppe, klud eller lignende.		

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	1 time 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Er træet blevet snavset under lægning, vaskes først med FAXE Trærens.

- Ryst dunken.
- Træet skal være rent, tørt og støvfrit.
- Opløs FAXE Oliepleje i lunkent vand i forholdet 1:10 – 1:20.
- Med opvredet moppe eller klud vaskes i træets længderetning.
- Lad overfladen tørre i 30-60 min., før gulvet tages i brug.

TIPS! På mørke træsorter som Merbau eller Jatoba, får man en flottere dybde og lød ved at anvende en kraftigere opløsning af [FAXE Oliesæbe](#) i stedet for FAXE Oliepleje.

Vedligeholdelse/rengøring:

Rengøring af gulve foretages med kost eller støvsuger. Når træet begynder at blive snavset, vaskes det nemt med FAXE Oliepleje som beskrevet herover. Hvis gulvet er blevet meget snavset eller plettet, foretages en grundrengøring med [FAXE Trærens](#). Træet er tørt efter 30-60 min.

Rækkeevne:	Teoretisk: 75-200 m ² /litr.
Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Værktøj renses med vand.

Bemærkninger: Indholdet kommes direkte i en spand og omrøres omhyggeligt under arbejdet. Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk