

**TEKNISK DATABLAD****da****Produktnavn:****FAXE Panellud 0282**

**Type:** Vandbaseret lud, tilsat UV-filter og antioxiderende middel. Indeholder også naturolier og voks.

**Anvendelse:** Indendørs på profil- og listeloft samt vægge i ubehandlet lyst træ såsom fyr og gran, hvor man ønsker en ægte og naturlig overflade. FAXE Panellud er specielt velegnet til opfriskning af gulnet træ, som hermed får et smukt, hvidskuret udseende. Også velegnet til tidligere lakeret træ.

**Egenskaber:** Beskyttelse mod gulning på lofter og paneler. Vandbaseret, mild lud, der effektivt beskytter træet mod gulning. Tilsat beskyttende UV-filter og antioxiderende middel. Indeholder naturolier og voks, som mætter og forsejler overfladen, så den er nem at vedligeholde.

**Tørstof:** 24 % vægt 23 % volumen

**Forbehandling:** Træet skal være rent og tørt. Vask først med FAXE Trærens. Tidligere lakeret træ vaskes først med FAXE Trærens og varmt vand (1:40) og slibes herefter grundigt med sandpapir korn 120.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	
Svamp	Ufortyndet	

**Tørring:**

Håndteringstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	5 timer 20 °C	

**Systembeskrivelse:**

Arbejdsvejledning:

1. FAXE Panellud påføres nemt med pensel el. svamp i et tyndt, jævnt lag i træets længderetning. Dunken rystet grundigt før og efter brug.
2. Undgå/udjævn overlapninger.
3. Ønskes et mere hvidligt udseende, påføres yderligere et lag FAXE Panellud, når første lag er tørt efter ca. 1 time v/20°C. NB: Ved påføring med pensel opnås generelt et lysere resultat end ved brug af svamp.

Efterbehandling:

Produktet indeholder olie og voks, der straks gør træet vand- og smudsafvisende og dermed nemt at holde rent uden efterbehandling.

Vedligeholdelse:

Er overfladen blevet snavset, vaskes med FAXE Gulvsæbe Hvid eller FAXE Oliepleje Hvid.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 15 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Opbevares v/5-20°C

**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Værktøj renses med vand.

**Bemærkninger:** OBS: Såfremt der skal anvendes flere dunke af produktet til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)